FREE TO CHOOSE INNOVATIONS

XORO®

XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

XORO HRT 5000

Récepteur TNT double tuner avec fonctions lecture multimédia et magnétoscope numérique

XORO HRT 5000

- Récepteur **TNT SD**
- **Double Tuner** pour enregistrer une chaîne tout en en regardant une autre
- Guide Electronique des Programmes (**EPG**) et Télétexte
- Port **USB** en façade
- **Magnétoscope numérique**, enregistre la TNT sur support de stockage USB, y comprise la fonction **Time-Shift**
- **Lecture multimédia**: vidéo (**MPEG-2**, MPEG-1), audio (MP3, WMA) et photo (**JPEG**, BMP) depuis le support externe USB
- Sortie vidéo **RVB**
- 8 programmations d'enregistrement

Informations non contractuelles.

XORO HRT 5000

CARACTERISTIQUES

- Récepteur TNT SD
- Double Tuner pour enregistrer une chaîne tout en en regardant une autre
- Port USB en façade
- Magnétoscope Numérique, enregistre la TNT sur support de stockage USB, y comprise la fonction Time Shift
- Lecture multimédia: vidéos (MPEG-2, MPEG-1), photos (JPEG, BMP) et musique (MP3, WMA) files
- Mémoire de 1000 chaînes TV
- Guide Electronique des Programmes (EPG) et Télétexte
- Péritels RVB et vidéo composite
- Son stéréo via prise péritel
- Sortie audio numérique coaxiale

SPECIFICATIONS

Informations Générales

Alimentation	100-240 Volts, 50/60 Hz
Consommation	< 8 Watts / < 2 Watts en veille
Système TV	PAL / NTSC
Dimensions (LxHxP)	235 x 125 x 42 mm
Poids	0,61 kg (télécommande incluse)

Connectique

Vidéo	2x Péritel (TV, Magnétoscope)
Audio	Sortie numérique coaxiale
Autres	USB 2.0 High Speed
Antenne	IN/OUT

Tuner TNT

Plage de fréquences	174 - 230 MHz; 470 - 862 MHz
Largeur de bande	7 ou 8 MHz
Niveau du signal	-75 ~ -20 dBm
Impédance	75 Ohms

Décodage

Décodage vidéo	ISO/IEC 13818-2 MPEG2 (MP@ML) Compatible
Résolution vidéo	PAL 720 × 576 / NTSC 720 x 480
Flux d'entrée	max. 15 Mbps
Décodage audio	ISO 11172-3
Fréquence d'échantillonnage	32, 44.1, 48 KHz

Mode de démodulation

Forme d'onde	COFDM
Démodulation	QPSK, QAM16, QAM64
Mode de transmission	2K, 8K
Intervalle de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Taux de code	1/2, 2/3, 3/4 ,5/6 ,7/8

Conditions d'utilisation

Température	0 - 40° C
Humidité	< 90% (sans condensation)

CONTENU

- XORO HRT 5000
- Télécommande avec batteries
- Manuel d'utilisation

Allez plus loin dans la maîtrise de la télévision numérique avec le Xoro **HRT 5000** - un récepteur TNT **Double Tuner**. Avec son menu convivial, le **Guide Electronique des Programmes** (EPG) et le **Télétexte**, profitez pleinement de vos émissions favorites.

Depuis un support externe **USB**, clé ou disque dur, vous pouvez visionner vos vidéos favoris (MPEG-1, **MPEG-2**), visualiser les photos (**JPEG**, BMP) et écouter la musique (**MP3**, WMA).

Le récepteur **enregistre** une chaîne TNT sur le support externe USB pendant que vous en regardez une autre. Le HRT 5000 est un **Magnétoscope Numérique Double Tuner**. Et la fonction **Time-Shift** vous permet la maîtrise de votre temps.
HRT 5000: Un parfait appareil multimédia!



DONNEES LOGISTIQUES

Dimensions de la boîte (WxHxD)	266 x 69 x 174 mm
Poids de la boîte	0,8 kg
Dimensions du carton	370 x 287 x 378 mm
Quantité	10 pièces
Poids du carton	8,5 kg
Palets	320 pcs. / 400 pcs.
EAN	426 000 103 6293

www.xoro.fr

MLS
Hotline +33 1 60 86 70 06

MAS Elektronik AG
Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Germany
Phone: + 49 40 76 73 35-0
Fax: + 49 40 76 73 35-15
xoro@mas.de
www.xoro.de

Informations non contractuelles.